

# HECO®

## AMBIENT LINE



### Акустические системы с отличным звуком и инновационными технологиями

- Универсальная настенная Hi-Fi акустическая система с возможностью расширения до полноценной системы домашнего кинотеатра 5.x, 7.x
- Плоский форм-фактор
- Комплектуется 3 грилями разного цвета для идеальной интеграции в жилом помещении. Два типа крепления: плоский настенный кронштейн + крепление для кронштейна стандарта VESA
- Твитеры Fluktus с тканевым куполом 25 мм и оптимизированным фланцем с кольцевым волноводом
- СЧ/НЧ-динамик с диффузором из бумаги HECO Kraft для нейтральности и тембральной естественности

# HECO®

## AMBIENT LINE

Черный лак под шёлк



Ambient 11F



Ambient 22F



Ambient 44F



Ambient 88F

Белый лак под шёлк



Ambient 11F



Ambient 22F



Ambient 44F



Ambient 88F

# HECO®

## AMBIENT LINE



## Особенности

### Динамики

- ВЧ динамик с 25 мм шёлковым куполом и ферромагнитной жидкостью в зазоре звуковой катушки для устойчивости к повышенной мощности и перегреву. Мощная магнитная система. Фланец с волноводом Fluktus
- СЧ/НЧ динамик с тонким, легким и жестким диффузором из бумаги HECO Kraft. Характеристики оптимизированы специально для компактного корпуса. Пылезащитный колпачок из того же материала, подвес с увеличенным ходом и мощной звуковой катушкой

### Кроссовер

- Фазово-оптимизированный кроссовер на высококачественных компонентах
- Высококачественные позолоченные винтовые терминалы

### Корпус

- Элегантный, очень плоский и жесткий корпус
- Фронтальная панель отделана матовым лаком под шелк 3 гриля разного цвета на невидимом магнитном креплении в комплекте
- Прочный металлический настенный кронштейн для вертикального или горизонтального настенного монтажа
- Дополнительные крепления для настенных кронштейнов в соответствии с широко распространенным стандартом VESA (схема отверстий 100x100мм M4)

# HECO®

## AMBIENT LINE

### Ambient 11F

Конструкция	2-полосные настенные, ЗЯ
Оснащение	100 мм WM / 25 мм Т
Мощность (RMS/макс.)	50 / 90 Вт
Сопротивление	4 - 8 Ω
Частотный диапазон	62 – 42.500 Гц
Частота кроссовера	2.800 Гц
Чувствительность	87 дБ
Варианты исполнения	Черный, шелковисто-матовый лак Белый, шелковисто-матовый лак
Габариты (ШxВxГ)	180 x 300 x 77 мм 180 x 300 x 94 мм (вкл. гриль)
Вес	3.0 кг



### Ambient 22F

Конструкция	2-полосные настенные, ФИ
Оснащение	130 мм WM / 25 мм Т
Мощность (RMS/макс.)	70 / 120 Вт
Сопротивление	4 - 8 Ω
Частотный диапазон	62 – 42.500 Гц
Частота кроссовера	2.500 Гц
Чувствительность	88 дБ
Варианты исполнения	Черный, шелковисто-матовый лак Белый, шелковисто-матовый лак
Габариты (ШxВxГ)	225 x 455 x 84 мм 255 x 455 x 102 мм (вкл. гриль)
Вес	4,5 кг



# HECO®

## AMBIENT LINE

### Ambient 44F

Конструкция	2-полосные настенные, ФИ
Оснащение	2*130 мм WM / 25 мм Т
Мощность (RMS/макс.)	80 / 140 Вт
Сопротивление	4 - 8 Ω
Частотный диапазон	45 – 42.500 Гц
Частота кроссовера	2.500 Гц
Чувствительность	90 дБ
Варианты исполнения	Черный, шелковисто-матовый лак Белый, шелковисто-матовый лак
Габариты (ШxВxГ)	225 x 780 x 85 мм 255 x 780 x 102 мм (вкл. гриль)
Вес	7,2 кг



# HECO®

## AMBIENT LINE



### Особенности Ambient Sub 88F

#### Оснащение

- Регулируемый уровень громкости и частота кроссовера
- Низкоуровневые стереовходы для подключения к усилителю без дополнительного выхода на сабвуфер
- Светодиодный индикатор на фронтальной панели
- Автоматическое отключение
- Сетевой выключатель

#### Динамики

- Мощный длинноходный низкочастотный динамик с жестким бумажным диффузором, мощная звуковая катушка и мощная ферритовая магнитная система
- ФИ акустическое оформление с двумя портами оптимизированными с обеих сторон для исключения шумов от воздушного потока

#### Корпус

- Чрезвычайно плоский корпус с панелью управления, установленной в нижней части, что позволяет размещать сабвуфер вертикально или горизонтально
- Очень прочная конструкция из МДФ
- Высококачественное матовое лаковое покрытие под шёлк
- Демпфирующие силиконовые ножки
- Устройство для настенного крепления в комплекте (для вертикального монтажа)

#### Усилитель звука

- Высокоэффективный усилитель мощности класса D
- Защита в режиме реального времени для работы на высоких уровнях громкости
- Активная SPL эквалализация
- Низкое энергопотребление в режиме ожидания, < 0,5 Вт

# HECO®

## AMBIENT LINE

### Ambient Sub 88F

Конструкция	Компактный активный сабвуфер с ФИ акустическим оформлением
Оснащение	1*200 мм W
Выходная мощность (RMS/макс.)	125 / 250 Вт
Частотный диапазон	24 – 150 Гц
Регулируемая частота ФНЧ кроссовера	50 – 150 Гц
Варианты исполнения	Черный, шелковисто-матовый лак Белый, шелковисто-матовый лак
Габариты (ШxВxГ)	380 x 160 x 500 мм
Вес	9,0 кг

